# + TECHNISCHES DATENBLATT.

## ZUFÜHRBUNKER BZ-200, HORIZONTAL-/SCHRÄGFÖRDERER

Unsere Zuführbunker sind Teil unserer hochwertigen immer weiterentwickelten Zuführsysteme. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Variabilität in der Konfiguration sowie durch ihre flexible Einsetzbarkeit in verschiedensten Anwendungsbereichen und Branchen aus. Nachfolgend sehen Sie unser Standard-Datenblatt: Auch Anpassungen an Ihre individuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse sind möglich, damit unsere Anlagen ideal in Ihr bestehendes System integriert werden können.

### TECHNISCHE DATEN

Schweiß-/Schraubkonstruktion
Material: Edelstahl 1.4301
Einfüllhöhe: 960mm
Auslaufhöhe: 1.278mm
Gesamtlänge: 2.424mm
Gesamtbreite: 1.000mm
Gesamthöhe: 1.877mm
Füllvolumen: 300Liter
Zwei Füllstandssensoren
Motoranschlusskabel: 4x1,5mm², ab OKF 5m
Sensorkabel: 5x0,34mm², ab OKF 5m

### FÖRDERGURTE

Fördergurt waagerecht:
Gurtbreite: 220mm
Material: z. B. PU Matt weiß, FDA, PET-Spiralverbinder

Stollengurt schräg:
Gurtbreite: 190mm
Stollenhöhe: 70mm
Material: z. B. PU Matt weiß, FDA, PET-Spiralverbinder

### GRUNDGESTELL

+ Edelstahlgrundgestell 1.4301
+ Niveaujustierbare Maschinenfüße

### LEISTUNGSDATEN MOTOR

Zwei Drehstromgetriebemotoren, 0,18KW, CE
50Hz: 220-240VΔ/380-415VY
Nennstrom: I=1,0/0,58A
Schutzart: IP54

### SONSTIGE AUSST. INKL.

+ Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat klappbar, rechts angeschlagen oder fest verschraubt

### WEITERE OPTIONEN

+ Bockrollen und Lenkrollen mit Feststeller
+ Schnellentleerungsklappe
+ Brückenbrecher
+ Waagerechter Antriebskopf
+ Füllvolumen: bis ›7.500Liter
+ Edelstahl 1.4404
+ Aluminiumprofilgestell

Technische Änderungen vorbehalten.

**UPAS GmbH**
Zeppelinstraße 10
28844 Weyhe / Dreye
Germany
T: +49 (0) 421 | 89 81 28-0
info@upas.de | www.upas.de