

# + TECHNISCHES DATENBLATT.

## BZ-225 SG, STANDARD, GESCHRAUBT ALS SCHRÄGFÖRDERER, TYP B

Unsere Standard-Zuführbunker bilden die Basis unserer hochwertigen immer weiterentwickelten Zuführsysteme. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Variabilität in der Konfiguration sowie durch ihre flexible Einsetzbarkeit in verschiedensten Anwendungsbereichen und Branchen aus. Durch die Standardisierung dieser Bunkerreihe, können wir eine kurzfristige Lieferzeit garantieren. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unseren aussagekräftigen Katalog inkl. Aktueller Preise zu.

### TECHNISCHE DATEN

Einfüllhöhe: 1.000mm  
Auslaufhöhe: 1.644mm  
Gesamtlänge: 1.610mm  
Gesamtbreite: 800/1.100mm  
Gesamthöhe: 1.918mm  
Antriebskopflänge: 340mm  
Füllvolumen: 150Liter/max. 120kg  
Motoranschlusskabel: 4x1,5mm<sup>2</sup>, ab OKF 5m  
Sensorkabel: 5x0,34mm<sup>2</sup>, ab OKF 5m

### FÖRDERGURT

Gurt-/Förderbreite: 225/200mm  
Stollenbreite/höhe: 150/30mm  
Stollenabstand: 150mm  
Material: PU Matt weiß, FDA, PET-Spiralverbinder

### GRUNDGESTELL

+ Aluminiumprofilgestell  
+ Niveaustümbare Maschinenfüße  
+ Schutzabdeckung für Antriebskopf

### LEISTUNGSDATEN MOTOR

Drehstromgetriebemotor, 0,18KW, CE  
50Hz: 220-240VΔ/380-415VY  
Nennstrom: I=1,0/0,58A  
Schutzart: IP54

### WEITERE OPTIONEN

+ Edelstahlgrundgestell  
+ Lenkrollen mit Feststeller  
+ Füllvolumen: 250Liter/max. 200kg  
+ Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat klappbar, rechts angeschlagen oder fest verschraubt  
+ Füllstandsabfrage (US-Sensor)  
+ Schnellentleerungsklappe  
+ Brückenbrecher  
+ Oberfläche Glasperlengestrahlt



### UPAS GmbH

Zeppelinstraße 10  
28844 Weyhe / Dreye  
Germany

T: +49 (0) 421 | 89 81 28-0  
info@upas.de | www.upas.de