

+ TECHNISCHES DATENBLATT.

BZ-225 SG, STANDARD, GESCHRAUBT ALS SCHRÄGFÖRDERER, TYP C

Unsere Standard-Zuführbunker bilden die Basis unserer hochwertigen immer weiterentwickelten Zuführsysteme. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Variabilität in der Konfiguration sowie durch ihre flexible Einsetzbarkeit in verschiedensten Anwendungsbereichen und Branchen aus. Durch die Standardisierung dieser Bunkerreihe, können wir eine kurzfristige Lieferzeit garantieren. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne unseren aussagekräftigen Katalog inkl. Aktueller Preise zu.

TECHNISCHE DATEN

Einfüllhöhe: 1.000mm
 Auslaufhöhe: 1.861mm
 Gesamtlänge: 1.735mm
 Gesamtbreite: 800/1.100mm
 Gesamthöhe: 2.135mm
 Antriebskopflänge: 340mm
 Füllvolumen: 150Liter/max. 120kg
 Motoranschlusskabel: 4x1,5mm², ab OKF 5m
 Sensorkabel: 5x0,34mm², ab OKF 5m

FÖRDERGURT

Gurt-/Förderbreite: 225/200mm
 Stollenbreite/höhe: 150/30mm
 Stollenabstand: 150mm
 Material: PU Matt weiß, FDA, PET-Spiralverbinder

GRUNDGESTELL

+ Aluminiumprofilgestell
 + Niveaustürierbare Maschinenfüße
 + Schutzabdeckung für Antriebskopf

LEISTUNGSDATEN MOTOR

Drehstromgetriebemotor, 0,18KW, CE
 50Hz: 220-240VΔ/380-415VY
 Nennstrom: I=1,0/0,58A
 Schutzart: IP54

WEITERE OPTIONEN

+ Edelstahlgrundgestell
 + Lenkrollen mit Feststeller
 + Füllvolumen: 250Liter/max. 200kg
 + Staubschutzabdeckung aus Polycarbonat klappbar, rechts angeschlagen oder fest verschraubt
 + Füllstandsabfrage (US-Sensor)
 + Schnelltentleerungsklappe
 + Brückenbrecher
 + Oberfläche Glasperlengestrahlt



UPAS GmbH

Zeppelinstraße 10
 28844 Weyhe / Dreye
 Germany

T: +49 (0) 421 | 89 81 28-0
 info@upas.de | www.upas.de